

WATTIL

<http://www.wattyl.com.au>

Laca de acabamento transparente

Ficha Técnica, referência: 4.06



Descrição

A laca de acabamento transparente **Incralac** é um revestimento protector de base acrílica, especialmente desenvolvido para a protecção do cobre, do latão e de ligas metálicas semelhantes. Serve para exteriores e para interiores. Está aprovada pela INCRA (International Copper Research Association) para a protecção e prevenção contra o embaciamento do cobre, do latão e das ligas metálicas semelhantes.

Usos recomendados

É apropriado para ser usado sobre cúpulas em cobre, placas e memoriais – assim como em ornamentos, aparelhos de iluminação, puxadores de porta e utensílios domésticos. Também pode ser usado sobre fugas de chaminé em cobre ou latão que não estejam directamente em contacto com o fogo.

Preparação

Deve-se assegurar que a superfície esteja limpa e seca. Deve-se remover qualquer revestimento existente pela aplicação generosa a pincel do *Wattyl Stripaway Paint Remover* sobre todas as áreas metálicas. Espera-se o tempo suficiente para que o material antigo amoleça, e então lava-se cuidadosamente com água limpa e seca-se com um pano limpo seco. Removem-se todas as manchas com um produto para o polimento de metais. Removem-se todos os resíduos e os restos deste produto com um diluente mineral, após o que se limpa e seca com um pano limpo seco. Não se pode tocar na superfície antes da aplicação do **INCRALAC**. Não devem ser usados nem produtos comerciais para a limpeza de metais nem palha de aço.

Aplicação

Aplicar quarto a cinco camadas por aerossol ou duas a três camadas por equipamento de pulverização.

Acabamento e Lavagem

Acabamento	Brilho intenso
Lavagem	Boa

Características Gerais

Flash Point	5°C
Rendimento	Aproximadamente 2 m ² por aerossol, ou 7 m ² por litro, dependendo a textura da superfície.
Limpeza	O equipamento de pulverização deve ser limpo com diluente <i>“Wattyl General Purpose Lacquer Thinner”</i>
Diluição	Não requer diluição
Tempo de secagem	Toque - 30 minutos (ou superior em condições adversas ou frio). Segunda demão - 30 minutos
Durabilidade	Interior/Exterior
Película recomendada Espessura por demão	60 microns molhada
Cor	Transparente

Embalagem

Tamanhos	aerossol 300g spray pack 500 ml
Código	180001
Pacotes	11 unidades
UN No.	1263,1950

Precauções

- Assegurar ventilação adequada durante a aplicação.
- Altamente inflamável.
- Não aplicar se a superfície estiver a uma temperatura abaixo dos 10° C ou húmida.

Primeiros socorros

- Se o produto for ingerido, não provocar o vômito. Beber muita água. Contactar um médico ou um Hospital.
- Se atingir os olhos, manter os olhos abertos, e lavar abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos. Consultar um médico se aparecer alguma irritação.
- Está disponível, sob pedido, uma Ficha de Segurança do Material.

Despejo de embalagens e do material

O produto sobranete não deve ser despejado no esgoto. O produto sobranete deve ser conservado fechado na embalagem, e entregue ao serviços de tratamento de resíduos.

Deve-se consultar a respectiva Autarquia sobre a entrega das latas vazias.

Todos os produtos Wattil são fabricados com matérias primas de rigorosa qualidade, e conforme especificações rígidas, mas já que o fabricante não controla as condições em que o produto é transportado, manuseado ou utilizado, advertem-se os Clientes para testarem cuidadosamente o produto antes de o adaptarem aos seus próprios usos. Os produtos Wattil devem ser usados conforme as instruções e as fichas técnicas relevantes, bem como os respectivos rótulos. Os Clientes devem ler as fichas do fabricante e as suas condições de venda. Toda a informação acima disponibilizada está conforme as fichas de normalização do fabricante e as suas condições de venda. Qualquer pessoa que trabalho com este produto, fá-lo por sua própria conta e risco.

Qualquer informação técnica deve ser pedida, sendo fornecida gratuitamente, à

Wattyl Australia Pty. Ltd. Issued by Wattyl Australia Pty. Ltd. Incorporated in N.S.W.

SYDNEY (02) 9621 6255 MELBOURNE (03) 9688 1111 BRISBANE (07) 3853 2888 ADELAIDE (08) 8294 6666 PERTH (08) 9449 8888 CANBERRA (06) 6280 5065 NEWCASTLE (02) 4954 9611 HOBART (03) 6272 8533 DARWIN (08) 8947 0077

A.C.N. 000 035 914 SPECIFICATION CORRECT AS AT 02/05/2002

